



**Опросный лист для подбора тали электрической**  
Указанная Вами подробная информация позволит нам подобрать таль в точном соответствии с **Ваши** задачами

Конструктивное исполнение	<input type="checkbox"/> С электроприводом механизма передвижения <input type="checkbox"/> Стационарная подвесная (крепления сверху) на пальцах <input type="checkbox"/> Стационарная опорная (крепления снизу) на лапах	
Грузоподъемность, т		
Высота подъема, м		
Скорость подъема, м/мин		<input type="checkbox"/> Наличие микроскорости
Скорость передвижения, м/мин		<input type="checkbox"/> Наличие микроскорости
Полиспаст		
Режим работы по ISO 4301/1	<input type="checkbox"/> M3 <input type="checkbox"/> M4 <input type="checkbox"/> M5 <input type="checkbox"/> M6 <input type="checkbox"/> M7	
Исполнение	<input type="checkbox"/> Общепромышленное <input type="checkbox"/> Пожаробезопасное <input type="checkbox"/> Взрывобезопасное	
Степень защиты	<input type="checkbox"/> IP44 <input type="checkbox"/> IP54 <input type="checkbox"/> IP55 <input type="checkbox"/> IP65	
Температура эксплуатации	<input type="checkbox"/> -20°С..+40°С <input type="checkbox"/> -40°С..+40°С <input type="checkbox"/> _____	
Место установки	<input type="checkbox"/> На улице без навеса <input type="checkbox"/> На улице под навесом <input type="checkbox"/> В помещении	
Тип профиля	<input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 130 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> _____	
Тип подвешенного пути по ГОСТ 19425	<input type="checkbox"/> 24М <input type="checkbox"/> 30М <input type="checkbox"/> 36М <input type="checkbox"/> 45М <input type="checkbox"/> _____	
Параметры монорельсовых путей	<input type="checkbox"/> Прямолинейный путь	<input type="checkbox"/> Криволинейный путь
		Радиус закругления пути, м _____
Дополнительные требования		

Заполните данную форму и отправьте нам, тел\факс:(812)320-88-81, [s\\_p\\_b@elsomspb.ru](mailto:s_p_b@elsomspb.ru)